

Thermona[®]

všechno co děláme hřeje



Zásobníky teplé vody



**OKH/HV, OKC, OKCE
THERM**



• ekonomika • technologie • komfort

NEPŘÍMOTOPNÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY

Stacionární zásobníkové ohřivače vody řady OKH, OKC, umožňují svou konstrukcí a množstvím variant ekonomickou přípravu teplé vody pomocí energie z teplovodního externího zdroje. Ohřivač je vybaven regulací teploty ohřevu teplé vody, pojistným ventilem a vývodem pro cirkulaci. Řada stacionárních zásobníků s označením OKCE přináší standardně možnost dohřevu teplé vody elektrickou energií díky tělesu ve spodní části zásobníku. Zásobníky typu OKH mají pro snadné připojení ke kotli všechny vývody v horní části.

ZÁSOBNÍKY V DESIGNU KOTLŮ THERM

Zásobníkové ohřivače vody řady THERM umožňují svou konstrukcí a množstvím variant ekonomickou přípravu teplé vody pomocí energie z externího zdroje. Jsou vhodné pro umístění v interiéru.



Zásobník OKC



Zásobník OKH

Typ OKH	jedn.	OKH 100 NTR/HV	OKH 125 NTR/HV
Objem	l	95	120
Hmotnost	kg	70	82
Výkon výměníku	kW	24	32
Výška / šířka	mm	887 / 520	1052 / 520

Typ OKC	jedn.	OKC 100 NTR	OKC 125 NTR	OKC 160 NTR	OKC 200 NTR	OKC 200 NTRR	OKC 300 NTRR	OKC 400 NTRR	OKC 500 NTRR	OKC 750 NTRR	OKC 1000 NTRR
Objem	l	95	120	160	200	200	292	380	470	731	958
Hmotnost	kg	70	77	81	95	116	130	185	215	260	323
Výkon výměníku	kW	24	24	24	24	24/24	45/27	51/31	58/40	60/33	76/32
Výška / šířka	mm	815 / 524	980 / 524	1025 / 584	1330 / 584	1530 / 584	1794 / 600	1591 / 701	1921 / 701	1998 / 910	2025 / 1010

Typ OKCE	jedn.	OKCE 100 NTR/2,2 kW	OKCE 125 NTR/2,2 kW	OKCE 160 NTR/2,2 kW	OKCE 200 NTR/2,2 kW	OKCE 250 NTR/2,2 kW	OKCE 300 NTR/2,2 kW	OKCE 300 NTR/3 - 6 kW	OKCE 200 NTRR/2,2 kW	OKCE 250 NTRR/2,2 kW	OKCE300 NTRR/2,2 kW	OKCE 300 NTRR/3 - 6 kW
Objem	l	95	120	155	195	250	300	300	195	250	295	295
Hmotnost	kg	73	85	88	105	114	140	150	118	128	150	155
Výkon výměníku	kW	24	32	32	32	32	35	35	24/24	24/24	35/27	35/27
Výška / šířka	mm	815 / 524	980 / 524	1025 / 584	1330 / 584	1508 / 584	1597 / 670	1597 / 670	1328 / 584	1508 / 584	1597 / 670	1597 / 670

Typ THERM	jedn.	THERM 60 Z	THERM 55 N	THERM 60 S	THERM 100 S	THERM 100 S/B
Objem	l	55	55	55	100	100
Výkon	kW	17	25	17	24	24
Výška / šířka / hloubka	mm	830 / 400 / 394	830 / 400 / 394	830 / 400 / 394	840 / 500 / 535	845 / 500 / 525
Materiál		smalt	nerez	smalt	smalt	smalt

Thermona®

všechno co děláme hřeje



www.thermona.cz

Thermona[®]

všechno co děláme hřeje



Zásobníky teplé vody



**OKH/HV, OKC, OKCE
THERM**



• ekonomika • technologie • komfort

NEPŘÍMOTOPNÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY

Stacionární zásobníkové ohřivače vody řady OKH, OKC, umožňují svou konstrukcí a množstvím variant ekonomickou přípravu teplé vody pomocí energie z teplovodního externího zdroje. Ohřivač je vybaven regulací teploty ohřevu teplé vody, pojistným ventilem a vývodem pro cirkulaci. Řada stacionárních zásobníků s označením OKCE přináší standardně možnost dohřevu teplé vody elektrickou energií díky tělesu ve spodní části zásobníku. Zásobníky typu OKH mají pro snadné připojení ke kotli všechny vývody v horní části.

ZÁSOBNÍKY V DESIGNU KOTLŮ THERM

Zásobníkové ohřivače vody řady THERM umožňují svou konstrukcí a množstvím variant ekonomickou přípravu teplé vody pomocí energie z externího zdroje. Jsou vhodné pro umístění v interiéru.



Zásobník OKC



Zásobník OKH

Typ OKH	jedn.	OKH 100 NTR/HV	OKH 125 NTR/HV
Objem	l	95	120
Hmotnost	kg	70	82
Výkon výměníku	kW	24	32
Výška / šířka	mm	887 / 520	1052 / 520

Typ OKC	jedn.	OKC 100 NTR	OKC 125 NTR	OKC 160 NTR	OKC 200 NTR	OKC 200 NTRR	OKC 300 NTRR	OKC 400 NTRR	OKC 500 NTRR	OKC 750 NTRR	OKC 1000 NTRR
Objem	l	95	120	160	200	200	292	380	470	731	958
Hmotnost	kg	70	77	81	95	116	130	185	215	260	323
Výkon výměníku	kW	24	24	24	24	24/24	45/27	51/31	58/40	60/33	76/32
Výška / šířka	mm	815 / 524	980 / 524	1025 / 584	1330 / 584	1530 / 584	1794 / 600	1591 / 701	1921 / 701	1998 / 910	2025 / 1010

Typ OKCE	jedn.	OKCE 100 NTR/2,2 kW	OKCE 125 NTR/2,2 kW	OKCE 160 NTR/2,2 kW	OKCE 200 NTR/2,2 kW	OKCE 250 NTR/2,2 kW	OKCE 300 NTR/2,2 kW	OKCE 300 NTR/3 - 6 kW	OKCE 200 NTRR/2,2 kW	OKCE 250 NTRR/2,2 kW	OKCE300 NTRR/2,2 kW	OKCE 300 NTRR/3 - 6 kW
Objem	l	95	120	155	195	250	300	300	195	250	295	295
Hmotnost	kg	73	85	88	105	114	140	150	118	128	150	155
Výkon výměníku	kW	24	32	32	32	32	35	35	24/24	24/24	35/27	35/27
Výška / šířka	mm	815 / 524	980 / 524	1025 / 584	1330 / 584	1508 / 584	1597 / 670	1597 / 670	1328 / 584	1508 / 584	1597 / 670	1597 / 670

Typ THERM	jedn.	THERM 60 Z	THERM 55 N	THERM 60 S	THERM 100 S	THERM 100 S/B
Objem	l	55	55	55	100	100
Výkon	kW	17	25	17	24	24
Výška / šířka / hloubka	mm	830 / 400 / 394	830 / 400 / 394	830 / 400 / 394	840 / 500 / 535	845 / 500 / 525
Materiál		smalt	nerez	smalt	smalt	smalt

Thermona®

všechno co děláme hřeje



www.thermona.cz